

ORDER CODE/TYPENSCHLÜSSEL

EN 175301-803

G – Connector/Gerätesteckdose

D – DIN

I – Industrial/Industrienorm

A – Form A/Bauform A

B – Form B/Bauform B

C – Form C/Bauform C

3 – 3-poles/3-polig

4 – 4-poles/4-polig

0 – Without circuit/ohne Beschaltung

Y – LED yellow/LED gelb

G – LED green/LED grün

R – LED red/LED rot

D – Diode

T – Z-Diode (Transil)

L – Rectifier/Gleichrichter

V – Varistor

E – Amplifier/Verstärker

H1 (...9) – Pressure switch/Druckschalter

C – Capacitor/Kondensator

S – Special circuit/Sonderbeschaltung

1 – PG 11

9 – PG 9

7 – PG 7

M – M16x1.5

Position protective earth contact/Position PE-Kontakt

0 – PE 12h

6 – PE 6h

3 – PE 3h

9 – PE 9h

S – Black/schwarz

G – Grey/grau

T – Transparent

1 – 12 Volt

2 – 24 Volt

4 – 48 Volt

5 – 115 Volt

6 – 230 Volt

1 – Profile gasket/Profildichtung

2 – Flat gasket/Flachdichtung

1 – PVC cable/PVC Leitung

2 – PUR cable/PUR Leitung

1 – 1 m

3 – 3 m

5 – 5 m

0 – 10 m

H – High version/hohe Bauform

R – Knurled screw/Rändelschraube

S – Special gland black/Sonderverschraubung schwarz

G – Special gland grey/Sonderverschraubung grau

M – M12-connection/M12-Anschluß

EXAMPLE/BEISPIEL

G D A 3 Y V 9 0 T 2 1 1 5 R S